

Y7ETONE

60~400T

GANTY TYPE SPEED
PRECISION FOUR POST GUIDER
PRESS MACHINE



HIGH-PRECISION STABILITY AND RELIABILITY

Frame structure, high alloy steel casting (by computer analysis to design the most suitable rack) after elimination of internal stress process, to further improve the precision the indispensable high rigidity rack, to achieve low noise and low vibration technology to improve mold life.

高精度稳定性和可靠性

高钢合金铸造机架结构，（通过计算机解析设计出最适合机架）经过消除内应力工艺处理，进一步提高了对于精度不可缺少的高刚性机架，实现了低噪音和低振动化，提高模具使用寿命。

APJ SERIES

龙门式高速精密四导柱冲床

Specifications 技术参数

机 型	Modelodel	型号规格	APJ-60	APJ-80	APJ-125	APJ-150	APJ-200
顿 数	Capacity	ton	60	80	125	150	200
行 程	Stroke	mm	30	30	30	30	30
每分钟行程数	Strokes per minute	s.p.m	200-800	200-700	150-700	150-600	150-600
下工作台尺寸	Bolster area	mm	950x650	1100x750	1200x850	1400x850	1700x950
下料孔	Bolster hole	mm	700x125	800x150	1000x200	1200x200	1300x250
滑块面积	Slide	mm	950x420	1100x500	1200x600	1400x600	1700x700
模高调整行程	Die height adjustment	mm	300-350	330-380	360-410	360-410	370-420
模高调整马达	Adjusting motor	kw	0.4	0.75	0.75	0.75	1.5
送料线高度	Linear height	mm	160	175±50	195±50	195±50	200±50
主电动机	Main motor	kw	19	22	30	37	45

机 型	Modelodel	型号规格	APJ-220	APJ-300	APJ-350	APJ-400	APJ-450
顿 数	Capacity	ton	220	300	350	400	450
行 程	Stroke	mm	30	30	30	30-50	30-50
每分钟行程数	Strokes per minute	s.p.m	150-600	150-400	150-350	150-350	150-300
下工作台尺寸	Bolster area	mm	1900x1000	2200x1000	2400x1000	2800x1200	3000x1200
下料孔	Bolster hole	mm	1400x300	2000x300	2200x300	2200x400	2500x400
滑块面积	Slide	mm	1900x750	2200x900	2400x900	2800x1100	3000x1100
模高调整行程	Die height adjustment	mm	370-420	400-450	400-450	420-480	450-500
模高调整马达	Adjusting motor	kw	1.5	2.2	2.2	3.7	3.7
送料线高度	Linear height	mm	200±50	210±50	210±50	220±50	270±50
主电动机	Main motor	kw	45	55	55	75	75

Standard Accessories 标准配置

- Electric die height adjusting equipment
- Digital die height indicator(0.01mm)
- Micre inching function
- 30 sets memory for die setting data
- Lot"A","B","C", contorl for auto-stacking
- 2 sets of mis - feed detecting receptcle
- Two way rotation main motor control
- Hydraulic clamping unit for die height adjusting
- Lubricant cooling device
- Italy Yu Yi integral clutch brake
- Independent electric control box
- Tool box
- Work light
- Inverter control for main motor
- 电动式模高调整
- 模高显示精度0.01mm
- 寸动定位装置
- 电脑可记忆30组(套)模具加工资料
- 三组批量控制
- 二组误送检出
- 连动、单动具有0°及90°定位功能
- 主机正逆转装置
- 油压式滑块固锁装置
- 润滑油冷却循环机
- 意大利宇意一体式离合刹车
- 独立式电控箱
- 工作箱
- 工作灯
- 主机马达变频控制

Optional Accessories 选择配置

- Die height detector
- Hydraulic die clamping device
- Hydraulic die lifeter & die arms
- Hi-speed gear change feeder
- Double head un - coiler
- Leveler & "S" loop control
- Anti-vibration mounts
- F-3SC stamping controller
- Two side sound proof safety door
- 下死点精密检测器
- 快速夹模装置
- 油压举模装置
- 高速送料机
- 双头油压开卷机
- 整平出料机
- 油压式防震脚座装置
- 冲压控制器
- 前后隔音安全门

本公司随时进行研究改善的工作，因此本型录内所规定尺寸及设计特性，得以变更，不另行通知。

All specifications,dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notice.